

„**MOVEK GD70**“ stiprus šarminis valiklis – specialus koncentratas (kalio hidroksido pagrindu) organinių nuosėdų šalinimui nuo vamzdynų, šilumokaičių, katilų.

Skystis taip pat yra taikomas riebalinių ir giliai įsiėdusių dėmių šalinimui nuo paviršių, atsparių šarminiams plovikliams (įskaitant maisto pramonėje naudojamas mikrobangų krosneles, rūkymo krosnis ir t.t.). Labai veiksminga plaunant kanalizaciją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Koncentruotas skystis skiedžiamas vandeniu, priklausomai nuo sistemų užterštumo ir atliekamų darbų sudėtingumo:

- 0,2-0,6 l koncentrato prie 10l vandens;

Geriausias rezultatas pasiekiamas esant 40-60°C naudojamo tirpalo temperatūrai. Sistemą reikia užpildyti tirpalu ir leisti jam cirkuliuoti 2-4 val. (esant didesniai užterštumui – galima ir ilgiau). **Plovimo procese tirpalas turi grįžti į talpą po vandeniu (tam, kad nesusidarytų putos)**. Rekomenduojama, atlikus praplovimą šarminiu tirpalu „*MOVEK GD 70*“, dar kartą perplauti sistemą rūgštiniu – pvz.: „*CALO Extra*“. Valymo skystis „*MOVEK GD 70*“ yra aktyvus tol, kol jo pH nepasiekia neutralaus lygio. Panaudotą tirpalą iš karto galima pilti į kanalizaciją su dideliu kiekiu vandens.

Po praplovimo procedūros būtina sistemą praskalauti švariu vandeniu.

Darbo metu būtina naudoti apsaugos priemones.

SUDĖTIS:

Nejoniniai tensidai

Kalio hidroksidas

Inhibitorius – reakcijos lėtintojas

pH – 12,8

PAKUOTĖ: 1 l, 5 l arba 10 l kanistras

Skystį laikyti sausoje, vėsioje patalpoje >+5°C, vietoje, originalioje pakuotėje. Indus laikyti sandariai uždarytus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Galiojimo laikas – 24 mėn.

UAB „Absoliuta“ sandėliuojama įranga: <https://www.absoliuta.lt/absoliuta-sandelio-kainynas/>

